

Descripción General:

Cámara de placa CMOS de 0,3 megapíxel USB 2.0, Incluye lente HD, es ideal para muchas aplicaciones como sistemas de seguridad, sistema de vídeo portátil, teléfonos de vídeo, monitorización industrial de máquinas, ideal para desarrollos con IA. Utiliza un sensor de imagen de alta calidad hecho por OV7725, uno de los líderes mundiales en este campo de la electrónica. Incluye placa soporte de montaje universal, cable USB de 3 mts.

La cámara USB de enfoque automático de 0,3 megapíxeles es ideal para fabricantes de equipos, experimentadores y aficionados.



Características:

- CMOS VGA 640*480 Sensor, para imagen de alta calidad y bajo consumo de energía.
- Interfaz USB 2,0 de alta velocidad, para interfaz de cámara de PC de alta resolución.
- Alta tecnología de píxeles para una imagen nítida y una reproducción precisa del color.
- Iluminación baja, ideal para cualquier condición de iluminación.
- Contorno super pequeño y perfil delgado para aplicaciones integradas.
- Alta velocidad del marco, entregar 30 fps en 640x480 VGA de resolución.
- Lente de alta calidad, imagen de color verdadera y no distorsionada.
- Bajo consumo de energía, ideal para equipos portátiles.
- UVC Para usar en Linux, Windows XP, WIN CE, MAC, SP2 o más.
- Apoyan la función OTG
- Parámetros ajustables: Brillo, contraste, saturación, tono, nitidez, Gama, Balance de blancos, contraste de luz de fondo, exposición.
- Parámetro de la lente: Lente de enfoque manual de 4 MM.
- Fuente de alimentación: Alimentación USB BUS.
- Fuente de alimentación: DC5V.
- Corriente de trabajo: 110mA ~ 130mA.
- Temperatura de trabajo: -20 ~ 85°C.
- Junta tamaño/dimensiones/peso: 41X41mm / 250grs.
- Cable: Estándar 3m.
- Placa soporte universal desmontable.

