

- Diseño compacto que ahorra espacio en áreas estrechas y hace que la instalación sea simple y rápida.
- Reduce los costos generales del ciclo de vida con un bajo consumo de energía.
- Altamente robusto, construido para soportar entornos industriales extremos, incluyendo una amplia gama de temperaturas, a través de una caja de metal IP40 y un revestimiento protector opcional.
- Certificaciones industriales ampliadas, aprobadas para su uso en mercados industriales.

Características:

- Hasta 5 puertos Ethernet rápidos 10/100BaseT(X) (conector RJ45).
- Tamaño compacto para una fácil instalación.
- QoS compatible para procesar datos importantes en tráfico pesado
- IP40-rated carcasa de metal
- -40 a 75 °C amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i IEEE 802.3at

Tamaño de la red

Par trenzado (TP): 0-100m

Requisitos de potencia

Voltaje de funcionamiento: CC 12V-58V

Consumo de energía: <5w

Condiciones ambientales

MTBF: 100.000 H

Temperatura de funcionamiento: -30 °C a 75 °C

Temperatura de almacenamiento: -30 a 75

Humedad Relativa (sin condensación): 10-95%

Diagnóstico características

Funciones de diagnóstico: led (potencia, estado del enlace, datos, velocidad de datos)

Aprobaciones

CE FCC CCC

Interruptor de propiedades

Capacidad de conmutación: 1G

Tipo de procesamiento: almacenar y enviar

Tamaño de la tabla MAC: 2K

Tamaño del búfer del paquete: 768K

Construcción mecánica

Dimensiones (ancho x alto x Alto): 118X91X31mm

Peso: 0,36 kg

Montaje: carril DIN

Clase de protección: IP40

EMC interferencias

Sobretensión EN 61000-4-5 (línea de alimentación y datos): 4 kV (línea/Tierra), 2 kV (línea/línea)

Descarga electrostática (ESD) EN 61000-4-2: Descarga de contacto de 8 kV, descarga de aire de 15 kV

EMC emitida por la inmunidad.

FCC CFR47 parte 15: FCC 47CFR parte 15, Clase A

Interruptor DIP

1. LEP --> reserva
2. LGY --> estándar o no estándar PoE
3. VLAN --> aislamiento de puertos
4. BSR --> Configuración de Control de tormenta

