

PARTIDOR SUAVE MONOFASICO 220 Vac

PARTIDORES SUAVES MONOFÁSICO

Módulo de partidor suave monofásico de 220V. El tiempo de arranque suave es ajustable entre 0-30 segundos.

Rango de uso:

Para motores de 1; 1,5; 2 y 4 Kw que encuentras en ventiladores, bombas, transportadores de correa, molinos de bolas, lavadoras de coches, transportadores y compresores.

Es un reemplazo ideal para la conversión tradicional star/delta, reduciendo la corriente en el arranque del motor. Si su motor funciona durante mucho tiempo, el motor superior a 2000W debe estar equipado con un disipador de calor.

Nuestro partidor suave es universal para el motor, independientemente de si el motor tiene un condensador o no.

Detalles:

Potencia: 4kw-5.5hp

Fases de entrada: 1

Fases de salida: 1

Voltaje de entrada: 220Vac (+/-15%)

Voltaje de salida: de 0 a 220Vac.

Corriente nominal de trabajo (Entrada): 25 Amp

Corriente nominal de trabajo (Salida): 20 Amp

Corriente máxima soportada para la partida: 100 Amp

Tipo de control: Partida y parada suave. (mediante selector entre contactos (COM-X1))

Tiempo de Inicio: ajustable entre 0-30 segundos.

Voltaje de inicio: ajustable entre 0-50%.

Rango de temperatura ambiente de trabajo-25 °C ~ 60 °C

Frecuencia: 50Hz 60Hz

Hay dos formas de usarlo:

- Después de cerrar el interruptor, la alimentación principal se activará y comenzará a funcionar con suavidad.
- Utilice el interruptor para controlar, cierre el arranque suave para comenzar, abra para detener



ALIMENTACION FASE A B NEUTRO



FASE MOTOR

AL MOTOR
NEUTRO

PARTIR - PARAR (PUELTE)
CON PUELTE START
ABIERTO STOP

Adjustable soft start time 0-30 SEG.

Adjustable starting voltage

POTENCIA DE PARTIDA
(SE RECOMIENDA NO
AJUSTAR)

PARTIDOR SUAVE MONOFASICO 220 Vac

PARTIDORES SUAVES MONOFÁSICO

