

Repetidor inalámbrico de WiFi / router/ AP

Características principales

- Antena Repetidora de señal Wifi, de uso exterior resistente a la intemperie con certificación IP65: carcasa a prueba de polvo y al agua y material de alta durabilidad a alta temperatura que lo protege contra las duras condiciones del exterior.
- Protección ESD de 15 KV: el circuito de protección contra ESD incorporado previene el daño de altas tensiones electrostáticas y garantiza un funcionamiento confiable.
- Protección contra rayos de 4 KV: la protección integrada contra rayos evita sobretensiones de tormentas / rayos.
- Instalación flexible con alimentación a través de Ethernet (PoE): la fuente de alimentación PoE simplifica la configuración al combinar su alimentación y conexión de datos en un solo cable. El adaptador de DC proporciona alimentación y acceso a la red a través de su enrutador doméstico o comercial o conexión de red y los combina en una única conexión RJ-45. Hace que el despliegue al aire libre sea simple y rápido.

Especificaciones:

- Temperatura de funcionamiento: de -30 a 70°C (de -22 a 158°F)
- Temperatura de almacenamiento: de -10 a 70°C (de 14 a 158°F)
- Voltaje: 100 a 240 Vac
- Soporta 2,4 GHz
- Estándar: 802.11b/g/n
- Máxima seguridad WLAN con WPA2, WPA y WEP (128/64)

El paquete incluye:

- 1 extensor de rango WiFi para exteriores
- 2 antenas Omni
- 1 adaptador de corriente
- 1 convertidor POE
- 1 cable de red RJ-45
- 1 soporte de cuerpo principal
- 1 conexión de tornillo
- 2 bridas
- 1 kit de montaje de tornillo
- 1 instalación rápida

Recordatorios:

- 1) Seleccione la red inalámbrica con una intensidad de señal superior a 70% para obtener la conexión más fiable.
- 2) Las antenas exteriores deben instalarse a una altura de 2 metros por encima del techo, o en un lugar abierto alto para una mejor recepción.
- 3) La fuente de alimentación PoE pasiva a través del cable Ethernet no funciona a más de 60 metros.

