

DESCRIPCION

Conmutador DIN Administrable Industrial para exteriores, con 2 puertos de fibra óptica y 8 puertos Ethernet.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Puertos de modo de proveedor
Puerto fijos: 2*1000Base X 8*10/100/1000Base T
Interfaz de alimentación: terminal Phoenix, fuente de alimentación dual redundante
Indicadores LED: LED PWR... optar... NMC de ALM
Interruptor DIP
1 C/D de reserva
2, LGY, reserva
3, VLAN, aislamiento de puertos
4, RST, reinicio

Tipo de Cable y distancia de transmisión

Par trenzado: 0-100m(CAT5e,CAT6)
Monomodo fibra óptica: 20/40/60/80/100KM
Fibra óptica multimodo: 550m

Topología de red

Topología de anillo, compatible
Topología estrella, compatible
Topología de Bus, compatible
Se admite la topología de los árboles
Topología híbrida, compatible

Especificaciones eléctricas

Voltaje de entrada: DC12-58V
Consumo Total de energía: menos de 6W
Alarma de voltaje: compatible

Cambio de Capa 2

Capacidad de conmutación: 36G
Tasa de reenvío de paquetes: 26,78 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 16K
Tamaño del amortiguador: 12M
Retraso de envío: <10us
MDX/MIDX: Apoyo
Control de flujo: compatible
Montura Jumbo: soporta 10Kbytes
Perro guardián: compatible
Aislamiento de puertos: compatible

Dimensiones

Tamaño del producto: 143 x 104 x 48mm
Método de instalación: carril DIN
Peso: 0,6 KG

EMC y protección de ingreso

Nivel IP: IP40
Protección contra sobretensiones de potencia: IEC 61000-4-5 nivel X 6KV/ 6 KV/ 8/20us
Protección contra sobretensiones del puerto Ethernet: IEC 61000-4-5 nivel X 4KV/ 4 KV 10/700us
RS: IEC 61000-4-3 3 10 V/m
EFT: IEC 61000-4-4 Nivel 3 1V/2V
CS: IEC 61000-4-nivel 6 3 10 V/m
PFMF: IEC 61000-4-8 Nivel 4 30A/m
DIP: IEC 61000-4-11 Nivel 3 10V
ESD: IEC 61000-4-2 Nivel 4 8K/15K
Caída Libre: 0,5 m

