

Descripción

- Es un interruptor de Ethernet para uso industrial. Proporciona interfaces Ethernet administrables de 8 gigabits.
- Grado Industrial está diseñado en estricta conformidad con la temperatura de trabajo de -40 °C ~ 75 °C.
- Diseño con protección contra interferencias electromagnéticas de alto estándar, adecuado para entornos electromagnéticos hostiles, como la energía eléctrica y las plantas industriales.
- Carcasa de aleación de aluminio y el PCB químico de níquel y oro mejoran en gran medida la resistencia a la corrosión del equipo.
- Entrada de voltaje amplio de 9,6 V ~ 60VDC, protección de fuente de alimentación múltiple.
- Admite el acceso simultáneo de tres fuentes de alimentación y fuente de alimentación redundante para garantizar el funcionamiento ininterrumpido del equipo.



Características

Tipo de interruptor	Conmutador Gigabit
Número de interface	7
VLAN	Si
Certificación	CE
Velocidad de transmisión	10 / 100 / 1.000 MB/s
Número de puertos	8 administrables
Modo de comunicación	Dúplex completo & Semidúplex
Número de modelo	SG2008 Enterprise
Función	QoS, Soporte de VLAN
Nombre de la marca	TP-LINK
Montaje	Riel DIN y para empotrar en placa

